

HIEBER® Betonlichtschacht Unimax Uniproof Uniproof Thermo

HIEBER®
 Fertigteilssysteme in Beton

- Anfrage
 Bestellung

Absender

- Bauunternehmer Planer/Architekt Händler Außendienstmitarbeiter Name

- Ausschreibung Bedarf

Bauvorhaben

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Lieferadresse (falls abweichend)

Ansprechpartner

e-Mail

Telefon

Telefax

Menge und Abmessungen (Angewiesene Maße sind Nennmaße und ca. lichte Maße (konischer Verlauf))

Pos.	Menge in Stück	Breite (B) in cm	Wandabstand (T) in cm	Höhe (H) in cm
1				
2				
3				
4				
5				

Standardgrößen

Breiten: 80 / 85 / 100 / 105 / 125 / 152 / 180 / 205 / 225 / 250 cm

Wandabstand: 50 / 60 / 80 / 100 cm

Höhen: 100 / 120 / 150 / 180 / 200 / 220 cm

Sondergrößen

(müssen auf Machbarkeit geprüft werden)

B =


T =

H =


Ausführung/Variante

- ohne Boden
- mit Boden ohne Ablauf mit Ablauf DN 100 (Standard) Rückstaudoppelverschluss DN 100
- Falzvarianten Innenfalz Außenfalz ohne Falz
- Lichtschacht in L-Form für Eckbereiche Schenkel links (H1) Schenkel rechts (H2)
- Lichtschacht mit Aussparung beidseitig, B x H in cm: rechts, B x H in cm: links, B x H in cm:
- Auflegewinkel für Lichtschacht B x T x H: für Dämmstärke: 0 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm
- Uniproof mit druckwasserdichtem Anschluss mittels Dichtband LischaNek
- Uniproof Thermo wie Uniproof und zusätzlichem, wärmedämmtem Anschluss für Dämmstärke: 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm


Falzvarianten für Lichtschacht Typ Unimax®



Innenfalz zum Einlegen des Gitterrostes



Außenfalz zum direkten Anschluss an Pflastersteine



ohne Falz – außen bündig

Lichtschacht für Eckbereiche



Ausführung H1: Schenkel links



Ausführung H2: Schenkel rechts

Lichtschacht mit Aussparung



Aufsätze

<input type="checkbox"/> mit Unimax Betonaufsatz (ab 10 cm bis 30 cm Höhe in 1 cm Schritten)	Höhe in cm:	zu Pos.:
<input type="checkbox"/> mit höhenverstellbarer Stahlzargenaufsatz (stufenlos von 4 - 15 cm)	Nur in bestimmten Größen erhältlich.	zu Pos.:
<input type="checkbox"/> mit Stahlzargenaufsatz (fixe Höhe von 4 - 15 cm)	Höhe in cm: Nur in bestimmten Größen erhältlich.	zu Pos.:



Unimax Betonaufsatz



Höhenverstellbarer Stahlzargenaufsatz mit Abdeckung, begehbar




Stahlzargenaufsatz Die Höhe wird fix festgelegt.

Gitterroste


<input type="checkbox"/> begehbar	<input type="checkbox"/> Masche 30/10 zu Pos.:	<input type="checkbox"/> Masche 30/30 zu Pos.:
<input type="checkbox"/> PKW-befahrbar 500 kg Radlast	<input type="checkbox"/> Masche 30/10 zu Pos.:	<input type="checkbox"/> Masche 30/30 zu Pos.:
<input type="checkbox"/> LKW-befahrbar 5 to Radlast	<input type="checkbox"/> Masche 30/10 zu Pos.:	<input type="checkbox"/> Masche 30/30 zu Pos.:

Zubehör

<input type="checkbox"/> Sicherungsketten	<input type="checkbox"/> Sicherungsketten schnell lösbar für Notausstiegsschacht	<input type="checkbox"/> Einbruchssicherung mit Sicherungsteller
<input type="checkbox"/> Notausstiegsleiter	zu Pos.:	Lichtschachthöhe in cm:
<input type="checkbox"/> Hinterfüllplatte	zu Pos.:	Höhe in cm: Menge in Stück:



Sicherungsketten



Einbruchssicherung



Hinterfüllplatte

Bestätigung

HIEBER[®] Außendienstmitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Absender:

Anfrage/Bestellung per E-Mail an info@hieber-beton.de