


Außen

Innen



<b>Stahlgüte</b>		
Stabstahl: B500B	Mattenstahl: B500A	
<b>Betondeckung</b>		
oben		3 cm
unten		5 cm
MINDESTWERTE DER BIEGEROLLENDURCHMESSER "dbr" FÜR NACH DEM SCHWEISSEN GEBOGENE BEWEHRUNG (DIN EN 1992-1-1 Tabelle 8.1 DE)		
$a \geq 4ds, R = 2ds$ $R' = 3ds$ $a < 4ds, R = 10ds$ $R' = 15ds$		
R' gilt für Beton LC 25/28 (Leichtbeton)		
<b>Einbauteile</b>		
Verschlußsteller (groß)		
Verschlußstopfen (klein)		
Ausbildung Stufenkante		Laufplattenuntersicht
scharfkantig		
Fase 3mm		
Fase 7mm		
Fase 10mm		
Pos. Nr.	Stückzahl:	linksläufig
70 100x80	1	rechtsläufig
Beton	C30/37	Vol: 0.0519m <sup>3</sup>
Expos.	XC1,WF	Gew: 0.0524to
Sorte	48 KC	Maßstab 1: 10
	Datum	Name
Bearbeiter	12.01.2023	Martin N.
Korrektur		
Korrektur		
Korrektur		
Auftr.Nr.: 123456 / 654321		
BV: Fenster 70 100x80 cm		
BU: Hieber		
<b>Hieber Betonfertigteilewerk GmbH</b> Krautgartenweg 8 86441 Wörleschwang Tel. 08291 / 1883 - Email: m.proell@hieber-beton.de		
Plan Nr. 1		Index -